



Schlüsselschalter

Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder 30/10 mm
 mit Kernziehschutzrosette
 Zwei Schaltkontakte für Dauer- und Impulskontakt (umschaltbar),
 mit Deckel- und Abhebekontakt (aP) im wetterfesten Gehäuse IP 55, 2 LED-Anzeigen rot/grün

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	10 – 15 VDC
Stromaufnahme je LED:	2 mA
Kontaktbelastbarkeit:	30 VDC / 0,5 A
Gehäusematerial:	ABS
Schutzart:	IP55
Abmessungen (Aufbau) HxBxT:	117x87x47mm
Abmessungen (Einbau) HxBxT:	136x106x47mm

Schlüsselschalter aP **PZSS-aP** **13001340**

Schlüsselschalter uP **PZSS-uP** **13001350**

Profil-Halbzylinder **PZ-XR** **13604020**
 30mm lang mit 3 Schlüsseln; Mehrschlüssel lieferbar

Schlüsselschalter für Profilylinder
 VdS-Nr. G 197707, Klasse A
 für PZ bis 42mm Länge
 mit Zylinder-Ziehschutz und Quittiersummer in stabilem pulverbeschichtetem Aluminiumgußgehäuse,
 optional: Heizwiderstand integrierbar

Technische Daten:

- mit Deckel- und Abhebekontakt
- mit Flächen-Bohrschutz (uP-Ausführung),
- mit Rundum-Bohrschutz (aP-Ausführung),
- 2 unabhängige Schalter (2xUM; 60V / 0,5A)
 als Taster oder Schalter einstellbar,
- 2 LEDs 12V, 10mA, Farben grün und gelb
- akustischer Signalgeber 85 dB / 10cm;
- Stromaufnahme bei 12V Betriebsspannung:
 pro LED: 10mA
 Summer und Elektronik 25mA
- Farbe: RAL 9010

Schlüsselschalter aP **PZSS-8076 A** **13008076**
 Maße : H 113 x B 79 x T 54 mm

Schlüsselschalter uP **PZSS-8076 U** **13008077**
 Maße : H 113 x B 79 x T 54 mm
 Frontplatte : H 135 x B 101 mm