

Verteiler in Löttechnik



Verteiler mit Lötkontakten VT2 16-polig aP

VT2-16-AW Art.-Nr. **40058143 weiß**
VT2-16-AB Art.-Nr. **40058145 braun**

VdS-Klasse C (G 104080)

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA Kunststoffgehäuse mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 16-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B45xH115xT27) mm



Verteiler mit Lötkontakten VT 18-polig aP

VT-18-AW Art.-Nr. **40058130 weiß**
VT-18-AB Art.-Nr. **40058131 braun**

VdS-Klasse C (G 199056)

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA-Kunststoffgehäuse mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 18-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B85xH70xT23) mm



Verteiler mit Lötkontakten VT2 32-polig aP

VT2-32-AW Art.-Nr. **40058142 weiß**
VT2-32-AB Art.-Nr. **40058144 braun**

VdS-Klasse C (G 104081)

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA-Kunststoffgehäuse mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 32-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B75xH115xT27) mm



Verteiler mit Lötkontakten VT2 64-polig aP
VT2-64-AW Art.-Nr. **40058146 weiß**
VT2-64-AB Art.-Nr. **40058147 braun**
VdS-Klasse C (G 104082)

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA-Kunststoffgehäuse mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 64-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B150xH115xT33) mm



Verteiler mit Lötkontakten VT 80-polig aP
im Gehäusetyp S4
VT-80-S4 Art.-Nr. **40058101**
VdS-Klasse C (G 186068)

Verteiler (erweiterbar auf 96-polig) mit vergoldeten Lötkontakten im Stahlblechgehäuse mit Deckelkontakt und Plombierbuchsen, pulverbeschichtet.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 80-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B310xH110xT47) mm
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß



Verteiler mit Lötkontakten VT 160-polig aP
im Gehäusetyp S6
VT-160-S6 Art.-Nr. **40058100**
VdS-Klasse C (G 186069)

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im Stahlblechgehäuse mit Deckelkontakt, pulverbeschichtet.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 160-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B310xH275xT47) mm
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß



**Verteiler mit Lötkontakten
im Gehäusetyp S10**

VTZ 3 288-polig

VTZ3-288-S10

Art.-Nr. **40075186**

VdS-Klasse C (G 194020)

Der Verteiler besteht aus einem sabotageüberwachten Stahlblechgehäuse bestückt mit 18 Stück Lötleisten je 16-polig mit vergoldeten Lötkontakten. Das Gehäuse besteht aus einer Grundplatte, einem abschraubbaren Rahmen und der abnehmbaren Tür. Durch den dreiteiligen Aufbau ist der Verteiler sehr montagefreundlich. Optional bietet dieses Gehäuse 2 universelle Montageplätze für Erweiterungsplatinen. Damit würde sich der Einbau auf 12 Stück Lötleisten reduzieren.

- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B330xH390xT170) mm
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

Lieferbares Zubehör:

40075829 Bohrschutz für Rückwand Gehäusetyp S10, BS S10-400



Klebeplombe 11 mm (VE=50 Stück)

V-KP 11

V-KP 11ws

Art.-Nr. **40090257 weiß**

V-KP 11bn

Art.-Nr. **40090253 braun**

Klebeplombe 11 mm für Verteiler 16- und 32-polig.



Dosenverteiler mit Lötkontakten

DV 19-polig

DV-19-UW

Art.-Nr. **40058120**

VdS-Klasse C (G 195104)

Dosenverteiler mit vergoldeten Lötkontakten zum Einbau in Hohlraumdose Art.-Nr. 40058122.

Im Lieferumfang sind 2 Klebeplomben, 2 Befestigungsschrauben und Kabelbinder enthalten.

- Unterputz-Ausführung
- Ausführung 19-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen Deckeldurchmesser 84 mm, Einbautiefe 18 mm
- Farbe weiß

Lieferbares Zubehör:

40058122 Hohlraumdose, für Dosenverteiler