



**Überfallmelder**

Überfallmelder gemäß den ÜEA-Richtlinien der Polizei und VdS-Richtlinien zur manuellen Auslösung eines Überfallalarms.

Die besonders flache Bauform ermöglicht eine unauffällige Montage.  
Ein ausgelöster Handmelder ist durch den gelben Signalstift erkennbar. Die Rückstellung des Signalstiftes ist nur nach Entfernung der Plombierung möglich.

Technische Daten

Abmessungen (BxHxT) 55x90x20 mm  
Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

**VdS - Nr. G 185064 Klasse C**

**Überfall-Handmelder** **Ü-HM** **14490211**

Der Überfalltaster wird für eine unauffällige Alarmabgabe per Handbetätigung eingesetzt und entspricht den Anforderungen für Überfallmeldeanlagen (ÜMA)  
Der Überfalltaster besteht aus Grundplatte, Druckplatte, Zwischenplatte, Indikatorpapier, 2 Mikroschalter und Deckel.



Mit Betätigung wird zwangsläufig das Indikatorpapier zerstört und somit die Auslösekennung hergestellt.

Durch die niedrige Bauhöhe ist eine auf Putz Montage an einer Wandfläche oder die Montage unter einer Tischfläche gegeben.

Technische Daten

Melde-/Sabotagekontakt: Wechsler IP50  
Umweltklasse: VdS II -10° - 40° C  
Abmessungen: 80x80x21 mm (BxHxT)  
Material Gehäuse: Polystyrol PS MS 3000  
Farbe Gehäuse: alpinweiß / braun

**VdS - Nr. G 184101 Klasse C**

**Überfalltaster alpinweiß** **ÜT-WS** **14435303**  
**Überfalltaster braun** **ÜT-BN** **14435302**

**Ersatzdeckel mit Indikatorpapier ws** **ÜT-DWS** **14351303**  
Verpackungseinheit 5 Stück

**Ersatzdeckel mit Indikatorpapier bn** **ÜT-DBN** **14351302**  
Verpackungseinheit 5 Stück