

## Verteiler in Löttechnik

**Verteiler mit Lötkontakten VT2 16-polig aP**

**VT2-16-AW** Art.-Nr. **40058143** weiß  
**VT2-16-AB** Art.-Nr. **40058145** braun

**VdS-Klasse C (G 104080)**

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA Kunststoffgehäuse K10 mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 16-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B45xH115xT27) mm

**Verteiler mit Lötkontakten VT2 32-polig aP**

**VT2-32-AW** Art.-Nr. **40058142** weiß  
**VT2-32-AB** Art.-Nr. **40058144** braun

**VdS-Klasse C (G 104081)**

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA-Kunststoffgehäuse K20 mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 32-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B75xH115xT27) mm

**Verteiler mit Lötkontakten VT2 64-polig aP**

**VT2-64-AW** Art.-Nr. **40058146** weiß  
**VT2-64-AB** Art.-Nr. **40058147** braun

**VdS-Klasse C (G 104082)**

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im ASA-Kunststoffgehäuse K30 mit Deckelkontakt.

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 64-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B150xH115xT33) mm



**Verteiler mit Lötkontakten  
im Gehäusetyp S4  
VdS-Klasse C (G 186068)**

**VT 80-polig aP**

**VT-80-S4**

Art.-Nr. **40058101**

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 80-polig
- Schutzart IP 40
- Material Gehäuse Stahlblech
- Abmessungen (B310xH110xT47) mm
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

Verteiler (erweiterbar auf 96-polig) mit vergoldeten Lötkontakten im Stahlblechgehäuse mit Deckelkontakt und Plombierbuchsen, pulverbeschichtet.



**Verteiler mit Lötkontakten  
im Gehäusetyp S6  
VdS-Klasse C (G 186069)**

**VT 160-polig aP**

**VT-160-S6**

Art.-Nr. **40058100**

- Aufputz-Ausführung
- Ausführung 160-polig
- Schutzart IP 40
- Abmessungen (B310xH275xT47) mm
- Farbe RAL 9016 verkehrsweiß

Verteiler mit vergoldeten Lötkontakten im Stahlblechgehäuse mit Deckelkontakt, pulverbeschichtet.



**Verteiler mit Lötkontakten  
im Gehäusetyp GR100  
VdS-Klasse C (G 194020)**


**VTZ 3**

**VTZ 3 GR100**

Art.-Nr. **40075177**

- 20 eingebaute Lötleisten 16-polig
- Eingebauter Deckelkontakt
- 1 Montageplatz für Wandabreißsicherung WAS-2
- Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse II
- Schutzart IP40
- Material Stahlblech
- Abmessungen (BxHxT) 330x390x171 mm
- Farbe Gehäusetür RAL 9016 verkehrsweiß
- Farbe Gehäuseunterteil RAL 9006 weißaluminium

Verteiler VTZ 3 GR100 Stahlblechgehäuse mit integriertem Deckelkontakt.  
Das Gehäuse ist besonders montagefreundlich durch den dreiteiligen Aufbau bestehend aus einer Grundplatte, einem abschraubbaren Gehäusemantel und abnehmbarer Tür.  
Die drehbare Gehäuserückwand ermöglicht die Kabeleinführung von unten oder oben.  
Der Verteiler beinhaltet 20 Stück Lötleisten 16-polig mit vergoldeten Lötkontakten.  
Zur Sabotageerkennung bei Entfernen von der Montagefläche ist ein Abreißmelder als Zubehör erhältlich.




**Klebeplombe 11 mm (VE=50 Stück) V-KP 11**

**V-KP 11ws**  
**V-KP 11bn**

Art.-Nr. **40090257 weiß**  
Art.-Nr. **40090253 braun**

Klebeplombe 11 mm für Verteiler 16-, 32- und 64-polig.



**Siegelaufkleber SA-1 Art.-Nr. 40093048**  
**VE=20 Stück**


Abmessungen (BxH) 10x28 mm

Siegelaufkleber SA-1 zur Versiegelung der Gehäuseschrauben des Verteilers VTZ 3 GR100  
Dazu wird die Schraubenabdeckung geöffnet und der Siegelaufkleber direkt auf die Schraube aufgeklebt.  
Nach dem Schließen des Kunststoffdeckels ist der Siegelaufkleber nicht mehr sichtbar.



**Plombierplättchen PP-100 Art.-Nr. 40090256**  
**VE=100 Stück**

Plombierplättchen für Produkte mit Plombierbuchsen.



**Dosenverteiler mit Lötkontakten DV 19-polig**  
**VdS-Klasse C (G 195104)**

**DV-19-UW Art.-Nr. 40058120**

- Unterputz-Ausführung
- Ausführung 19-polig
- Schutzart IP 40
- Material Abdeckung Kunststoff ASA
- Abmessungen Deckeldurchmesser 84 mm
- Einbautiefe 18 mm
- Farbe weiß

Dosenverteiler mit vergoldeten Lötkontakten zum Einbau in Hohlraumdose.  
Im Lieferumfang sind 2 Kebeplomben, 2 Befestigungsschrauben, Kabelbinder und Ersatzdeckel enthalten.